



Installationsleitungen - (N)YM(ST)
PVC Mantelleitung geschirmt



Technische Attribute

Normen	DIN VDE 0250
Leiterwerkstoff	Cu, blank
Leiterart	Litze blank
Leiternorm	nach DIN VDE 0295
Leiterklasse	1, 2
Aderfarben	DIN VDE 0293
Außenmantel	PVC
Außenmantelfarbe	grau
Temperaturbereich min., bewegt	-5 °C
Temperaturbereich max., bewegt	+70 °C
Temperaturbereich min., fest	-40 °C
verlegt	
Temperaturbereich max., fest	+70 °C
verlegt	
Nennspannung Uo/U	300/500 V
Abschirmung	Alu kaschierte Folie
RoHS-konform	

Beschreibung

Als Installationsleitung zur Begrenzung von elektromagnetischen Störwechselfeldern zur Verlegung im Freien, in trockenen, feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie in Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Außenanwendung nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung möglich.

Hinweis

PVC Mantelleitung geschirmt

Produkttablelle

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg_km]	Cu-Zahl [kg_km]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
01703001	(N)YM(ST)-J 3 x 1,5/1,5	154,00	58,00	10,50	grau
01703002	(N)YM(ST)-J 4 x 1,5/1,5	184,00	65,00	11,50	grau
01703003	(N)YM(ST)-J 5 x 1,5/1,5	212,00	87,00	12,00	grau
01703004	(N)YM(ST)-J 7 x 1,5/1,5	266,00	106,00	13,00	grau
01703005	(N)YM(ST)-J 3 x 2,5/1,5	205,00	87,00	12,00	grau
01703006	(N)YM(ST)-J 4 x 2,5/1,5	256,00	101,00	13,00	grau
01703007	(N)YM(ST)-J 5 x 2,5/1,5	292,00	128,00	13,50	grau
01703008	(N)YM(ST)-J 3 x 4/1,5	290,00	120,00	13,50	grau
01703009	(N)YM(ST)-J 4 x 4/1,5	359,00	159,00	14,50	grau
01703010	(N)YM(ST)-J 5 x 4/1,5	479,00	197,00	16,50	grau
01703011	(N)YM(ST)-J 3 x 6/1,5	379,00	178,00	15,00	grau
01703012	(N)YM(ST)-J 4 x 6/1,5	477,00	235,00	16,50	grau



Installationsleitungen - (N)YM(ST)
PVC Mantelleitung geschirmt

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg_km]	Cu-Zahl [kg_km]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
01703013	(N)YM(ST)-J 5 x 6/1,5	567,00	296,00	17,50	grau
01703014	(N)YM(ST)-J 5 x 10/1,5	863,00	496,00	21,50	grau
01703015	(N)YM(ST)-J 5 x 16 RM/2,5	1347,00	773,00	26,00	grau
01703016	(N)YM(ST)-J 5 x 25RM/2,5	2023,00	1224,00	31,50	grau

